

TRÅDSPUNNET STANDARD

Standard filterpatroner med en diameter på 2 1/2" laget i trådspunnet polypropylen med plastkjerne.

Filterpatroner av trådspunnet polypropylen med plast kjerne. Filterpatronen er godkjent for bruk i drikkevann. Leveres i forskjellige lengder og filtreringsgrader, standard diameter for alle er 2 1/2". Benyttes til partikkelfiltrering og som forfiltrering til for eksempel kullfilter, UV-system og andre installasjoner som krever beskyttelse. Kan brukes til filtrering av sjøvann og andre væskemedier.

- Godkjent for drikkevann
- Laget av ikke-toksiske materialer uten limstoff
- Produsert i 100% polypropylen
- Produsert av FDA-godkjent materiale i.h.t 21 CFR

Kapasitet er oppgitt ved 20°C og trykktap på 0,05 bar (ren patron). Kapasiteten dobles ved 0,1 bar trykktap. Trykktap ved ren filterpatron er oppgitt ved kapasitet som er brukt i spesifikasjon ved 20°C. Alle data er med utgangspunkt i 100% ferskvann som væske og vil kunne variere ut ifra vannets temperatur.

Andre typer anslutninger og materialkvaliteter er tilgjengelig på forespørsel.

NB! Bildene er kun illustrerende og kan avvike fra virkeligheten.

