

SPIRIT 300

Varenummer: 1003042

Spirit RO-system er egnet til deg som ønsker et trygt, sunt og godt drikkevann. Monteres på et tappested. Tappekran er inkludert. Spirit 300 skiller seg ut fra Cleone Classic med en høyere kapasitet som gjør at du ikke trenger lagertank.

Takket være avansert pålitelig og moderne vannbehandlingsteknologi, utviklet og produsert i Sverige – serverer Spirit rent drikkevann slik naturen ønsket det skulle være.

SuperiorOsmosis™ vannrensning fjerner 95-99% av alle partikler, forurensninger, tungmetaller, kjemikalier, pesticider, klorforbindelser, pollen, bakterier, virus mm. fra vannet. Renseeffekten er ofte betydelig høyere enn 98 %.

RO membraner er basert på diffusjon gjennom en halvgjennomtrengelig membran som ved hjelp av osmotisk trykk produserer vann av svært høy kvalitet. SPIRIT modellene har alle en unik patentert integrert sirkulasjonspumpe som gir innovative og kompakte systemer med høy kapasitet og kvalitet.

Modellen har grov sil på vanninntaket etterfulgt av et granulert aktivt kullfilter for å beskytte og øke levetiden på RO membranen. Overvåking av vannkvalitet sikrer deg kunnskap og trygghet om at du har riktig vannkvalitet til enhver tid. RO-systemet vil gi alarm dersom tilfredsstillende vannkvalitet ikke oppnås.

Spirit 300 monteres enkelt under kjøkkenbenk og leveres med egen elektrisk tappekran som ved betjening starter RO-systemet. Kapasitet på systemet er hele 2,5 l/min, man slipper dermed å benytte en membrantank for at nok vann skal kunne tappes.

Krav på råvann (innløpsvann)

Vanntrykk (ved tapping): 2,0 - 10 bar

TDS: <1200 mg/l

Konduktivitet ($\mu\text{S}/\text{cm}$, 25°C): <1600

Hardhet: <20 °dH

NB! Vi vil gjøre oppmerksom på at bildene er kun illustrerende og kan avvike fra virkeligheten.



Teknisk info

| | |
|---------------------|---------------------|
| Modell | Spirit 300 |
| Kapasitet | 2,5 l/min \pm 0,5 |
| Vekt | 18,1 kg |
| Temperatur min/maks | 2/35 °C |
| Rensekapasitet | 3380 l/dag |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Renseteknikk | Omvendt osmose |
| Gjenvinning (vann som renses) | 60,6% |
| Strømforbruk | 350 W |
| Størrelse (H x B x D) | 36,5x15,0x46,2 cm |
| Installasjonsmål (HxBxD) | 46,0x19,0x48,2 cm |
| Egen kran | Medfølger |
| Lagertank | Ikke nødvendig. Vann produseres direkte mot tappekran |