HM-COM-100 Temp/TDS/Kond.

Varenummer: 1006030

Måler konduktivitet (EC), TDS (total dissolved solids) og temperatur. Aktuelle bruksområder: industri, akvakultur, akvarium, drikkevann, næringsmiddelindustri, basseng, vannbehandling.

Konduktivitetsmåleren COM 100 er en profesjonell EC/TDS /temperatur måler som er ideell for testing av vannkvalitet med mange bruksområder. Måler elektrisk ledningsevne (konduktivitet, EC), total dissolved solids (TDS) og temperatur.

- Fire skalaer: µS, mS, ppm 0,5 (NaCl) og 0,7 (442™)
- Digital kalibrering til valgfritt punkt innenfor måleområde
- Display er stort og enkelt og lese av
- Forhåndskalibrert med 1413µS hos fabrikk

Teknisk info

Modell	COM-100
Skalaer	µS / mS / ppm / ppt / °C / °F
Parameter	Konduktivitet (EC) / TDS / Salinitet / Temperatur
Sensor	SP-C1
Fabrikkalibrering	1413 µS løsning
Nøyaktighet	+/- 2%
Hus	IP-67 vanntett
Strømforsyning	2 x AAA batterier medfølger
Vekt	127 g
Dimensjon	18,5 x 3,4 x3,4 cm
Måleområde temperatur	0-55°C