

# BEWADES UV-SYSTEM 80W/80/11N DVGW

Produktnummer: 4019058

Type-godkjent UV-System for bakteriologisk sikkert vann. Systemet har en rekke funksjoner og er produsert i rustfritt stål 316L.

Standard UV-system for alle typer installasjoner for desinfisering av drikkevann. Bewades N UV-systemene er type-godkjent av FHI (Folkehelseinstituttet) og oppfyller kravene gitt i DVGW Worksheet W294. UV-Systemene gir en UV-dose på minimum 40 mJ/cm<sup>2</sup> noe som sikrer tilstrekkelig desinfisering av vannforsyningen.



## Egenskaper

- Optimalisert innløp med turbulator for bedre desingeksjonseffekt.
- Elektronisk ballastsystem som gjør UV-systemet mindre plasskrevende enn konvensjonelle UV-systemer.
- UVC-selektiv sensor som gir en mer riktig intensitetsmåling.
- Kammer produsert i rustfritt stål (316L), som sikrer lang levetid.
- Disse systemene er godkjent av Folkehelseinstituttet for en dose på 40 mJ/cm<sup>2</sup> og i.h.t. ÖNORM, noe som garanterer en UV-dose som er tilstrekkelig til å drepe bakterier, virus, parasitter og sporer.
- Forfilter på 5 mikron anbefales installert foran UV-system. Dette for å forhindre at bakteriene legger seg på skyggesiden av partikkelene.
- UV-systemet kan kobles opp mot en magnetventil i installasjoner hvor dette er påkrevd. Magnetventilen vil da fungere som en sikkerhetsbarriere og stenge vannforsyningen ved gitte betingelser. Typiske installasjoner for bruk av hovedstengeventil er vannverk, skoler, barnehager, forsamlingshus, restauranter/kafeteriaer etc.

## Kontrollpanel

- Mikroprosessor kontrollert
- Digitalt display for av/på-brytere, driftstimeteller, lampeovervåking i W/m<sup>2</sup> eller i %
- 0/4-20 mA utgang for lampeintensitet
- Signalrelé for byggautomasjon
- Eksterne kontrolltilslutninger: Avstengningsventil, temperaturkontroll og mengdekontroll for intervallskylling
- Programmerbare parametere: varselverdi (varselalarm settpunkt), avstengningsverdier (avstening settpunkt), skylletid og intervallskylling
- Tilleggsutstyr: PC - grenseflate (interface)

NB! Vi vil gjøre oppmerksom på at bildet er kun illustrerende. Utseende vil variere etter modell og størrelser.

## UV-system

Modell	80W80/11N
Anslutning	R 1 1/4"
Maks arbeidstrykk	10 bar
Spenning	230V/50Hz

<b>Vanntemperatur min/maks</b>	5/30 °C
<b>Omgivelsestemperatur min/maks</b>	5/40 °C
<b>Lampestyrke</b>	80 W
<b>Lampens levetid (ca.)</b>	10000-14000 timer
<b>Godkjenning</b>	DVGW
<b>Dimensjon A</b>	114 mm
<b>Dimensjon B</b>	128 mm
<b>Dimensjon D</b>	909 mm
<b>Dimensjon E</b>	1013 mm
<b>Dimensjon F</b>	1000 mm
<b>Dimensjon G</b>	400 mm
<b>Dimensjon K</b>	200 mm
<b>Dimensjon P</b>	120 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.klart-vann.no/product?number=4019058>