

VIE FE/MN/PH-62

Varenummer: 4019247

Vie Jern-, mangan- og pH filter benyttes hvor man har for høyt innhold av jern og mangan kombinert med lav pH. Filteret fjerner effektivt jern, mangan og øker samtidig vannets pH, spylesekvensene er automatisk tidsstyrte. Vie Fe/Mn/pH-62 har en kontinuerlig kapasitet på 20 l/min, intermittert tappekapasitet 35 l/min.

Kombinasjonsfilteret kan benyttes hvor vannet har for høyt innhold av jern, mangan og/eller hydrogensulfid i kombinasjon med lav pH.

For boliger, gårdsbruk, vannverk og industrianlegg.

Funksjon

Filteret er en gjennomprøvd konstruksjon, sammensatt i Norge av førsteklasses komponenter fra verdens ledende leverandører av denne type utstyr. Filteret har god renskapasitet og lang driftstid. Via oksidasjon og filtrering blir jern-, mangan- og hydrogensulfid redusert. Oppløsning av karbonater øker pH-verdien.

- Vie filter skal alltid monteres etter membrantank.
- Råvannet skal være fritt for partikler før det entrer Vie filteret, det skal derfor alltid monteres inn ett partikkelfilter før Vie filteret som er tilpasset vannkvalitet og nødvendig kapasitet.
- Vie filteret skal monteres på et tørt, plant og frostfritt sted, med kort avstand til avløp.
- Standard Vie filteret er utstyrt med automatikk som starter tilbakespyling/regenerering til fastsatt tid. Mengdestyrt automatikk som opsjon.
- Det er svært viktig at brønnen/pumpa klarer å gi nødvendig spylevannsmengde og spylevannskapasitet.
- Filterventilen, automatikken, leveres med omformer beregnet for stikkontakt med 230V /50Hz.
- Vie filteret krever et vanntrykk på minimum 1,7 bar, maks 8 bar.
- Max temperatur: 30 °C
- Vie filter skal monteres av autorisert rørlegger.
- Alle modeller kan leveres med 24/7 drift i form av Twin eller Trippel løsninger. Disse kan driftes i parallell eller alternerende.
- Vie filteret blir levert for sammenstilling på stedet.
- Kun standard modeller er vist på nettsidene, for større modeller med høyere kapasitet ta kontakt.



- Vannanalyser skal foreligge som dokumentasjon for riktig dimensjonering og valg av renseteknisk løsning.
- Alle standard modeller vist på nettet har 1" tilkobling.
- Filteret skal kobles til brutt avløp.
- Avløpsvannet vil inneholde kaliumpermanganat, kompatibilitet mot resipient må kontrolleres.

NB! Vi vil gjøre oppmerksom på at bildet er kun illustrerende. Utseende vil variere etter modell og størrelser.

Teknisk info

Modell	VIE Fe/Mn/pH-62
Kapasitet ved kontinuerlig tapping	20 l/min
Kapasitet ved kortvarig/intermittent tapping	35 l/min
Spylevannsbehov (min. pumpekapasitet) v/3 bar	40 l/min
Vannbehov pr. spyling	1100 liter
Varighet ved spylesyklus	115 min
Størrelse (BxDxH)	750x330x1550 mm