

TECHNOCAT vakuumlufter

Technocat er vakuumluftere som løser ethvert luft og trykkproblem i varme og kjølekretser ved bruk av trykksatt membranekspansjonstank.

Technocat, automatisk vakuump-/volumetrisk gjennomstrømnings utlufter system, løser ethvert luft og trykkproblem i varme og kjølekretser ved bruk av trykksatt membranekspansjonstank. Flere modeller og kapasiteter, med og uten auto vannetterfylling, temperatur og unik oksygenmåling som gir full kontroll på ønsket oksygen innhold. Tysk gjennomført kvalitet med Norsk brukersnitt i oversiktlig elektronisk display.

TECHNOCAT Modeller

- Kontrollert utlufting og etterfylling av vann
- Opprettholder systemtrykket
- Standard modellene kan ha en arbeidstemperatur på 70°C, på forespørsel kan 95°C leveres
- Temperatur og oksygen måling tilgjengelig
- Kan koples til fødevannbehandling
- Overfører driftsdata til SD anlegg via RS 485.
- Elektronisk automatikk med Norsk tekst
- CE konstruert. 97/23/EC EU. DIN-EN-13831. AD2000.
- DIN EN 12828 eller DIN 4751 seksjon 2.
- Glykolmodeller på forespørsel

Vi har flere standardmodeller, både stasjonær og mobile løsninger, men på forespørsel kan høy temperatur, glykol og andre modeller tilbys. Kontakt oss for mer informasjon.

