

VIE HS FILTER

Vie HS/Fe filter benyttes hvor man har behov for å redusere blant annet jern og hydrogensulfid. Vie HS /Fe filter er konstruert av høy materialkvalitetsmedia, tank og automatikk for effektiv filtrering, driftssikkerhet og lang levetid.

Filtermedia kommer fra de beste forekomster. Det er et naturlig kvartsmineral som er siktet til en kornstørrelse som i et filter fanger opp partikler som er større enn åpningen mellom sandkornene. Vie HS /Fe filter vil fysisk være i stand til å holde tilbake partikler ned til 10 mikron (0,010 mm) i størrelse av blant annet jern, hydrogensulfid og klor.



- Vie filter skal alltid monteres etter membrantank.
- Råvannet skal være fritt for partikler før det entrer Vie filteret, det skal derfor alltid monteres inn ett partikkelfilter før Vie filteret som er tilpasset vannkvalitet og nødvendig kapasitet.
- Vie filteret skal monteres på et tørt, plant og frostfritt sted, med kort avstand til avløp.
- Standard Vie filteret er utstyrt med automatikk som starter tilbakespyling/regenerering til fastsatt tid. Mengdestyrt automatikk som opsjon.
- Det er svært viktig at brønnen/pumpa klarer å gi nødvendig spylevannsmengde og spylevannskapasitet.
- Filterventilen, automatikken, leveres med omformer beregnet for stikkontakt med 230V /50Hz.
- Vie filteret krever et vanntrykk på minimum 1,7 bar, maks 8 bar.
- Max temperatur: 30 °C
- Vie filter skal monteres av autorisert rørlegger.
- Alle modeller kan leveres med 24/7 drift i form av Twin eller Trippel løsninger. Disse kan driftes i parallell eller alternerende.
- Vie filteret blir levert for sammenstilling på stedet.

- Kun standard modeller er vist på nettsidene, for større modeller med høyere kapasitet ta kontakt.
- Vannanalyser skal foreligge som dokumentasjon for riktig dimensjonering og valg av renses teknisk løsning.
- Alle standard modeller vist på nettet har 1" tilkobling.

NB! Vi vil gjøre oppmerksom på at bildet er kun illustrerende. Utseende vil variere etter modell og størrelser.