

Technomat ekspansjonssystem

Varenummer: 7008125

Technomat, automatisk pumpe-regulert kompakt stasjon, avslører nye metoder for konstant trykk og avlufting i varme- og kjølekretser.

Generelt om Technomat modeller:

- Opprettholder systemtrykket konstant med stillegående sentrifugal pumper, selv med tette trykkdifferanser
- Trykkløs membran tank
- Kontrollert utlufting og etterfylling av vann
- Temperatur og oksygen måling tilgjengelig
- Kan behandle vanntemperatur inntil 95°C
- Kjølekretser med inntil 50% Glykol løsning
- Overvåking via Barnovas flerspråkelige SPS styring
 - Membran brutt
 - Temperatur og oksygen innhold i systemvannet
 - Driftsforhold med både tid og dato opplysninger
 - Varsling ved feilmeldinger
- Elektronisk automatikk
- Overfører driftsdata til SD anlegg via RS 485
- CC konstruert. 97/23/EC EU. DIN-EN-13831. AD2000
- DIN EN 12828 eller DIN 4751 seksjon 2

Utvalget er stort og det finnes flere modeller, med og uten auto vannetterfylling, temperatur og oksygenmåling. Tysk gjennomført kvalitet med norsk brukersnitt. Vi hjelper deg med å finne riktig produkt til ditt prosjekt.

