

KÖPP HUSVANNSFILTER

Köpp Husvannsfiler kan benyttes til filtrering og fjerning av sedimenter, sand og faste partikler.

Köpp Husvannsfiler leveres standard med messing topp og gjennomsiktig filterkopp. Kan benyttes til filtrering og fjerning av sedimenter, sand og faste partikler. Filterhuset leveres med lufteport og manometeruttak, samt 80 µm filterinnsats. Alternative filterpatroner er tilgjengelig, samt filterkopp i messing for høytemperaturinstallasjoner. Løsningen har mange ulike bruksområder, som for-filtrering til vanningsanlegg, pumper, renseanlegg etc.

Maks temperatur for plastfilterkopp er 30°C og for messingkopp er maks temperaturen 90°C. Se for øvrig filterpatroner - da disse har ulike makstemperaturer.

Montering

Monteres horisontalt mellom to stengeventiler, helst nedstrøms fra vannmåleren etter DIN 1988.

Vedlikehold

Det bør tas en service på filteret med jevne mellomrom for å sikre optimal problemfri ytelse. Serviceintervallene vil variere etter driftsforhold og vannkvalitet. Av hygieniske årsaker bør filterpatron skiftes hver 6. måned eller når differansetrykket oversiger ca. 0,5 bar.

NB! Vi vil gjøre oppmerksom på at bildet er kun illustrerende. Utseende vil variere etter modell og størrelser.

