

PARTIKKELUTSKILLER SF-IL

Varenummer: 7001220

Et svært funksjonelt filterhus i rustfritt stål med innløp og utløp på en linje. En partikkelutskiller (sil) ideell hvor det er aktuelt å filtrere vann med høyt partikkelinnhold bl.a industrivann, drikkevann, avløpsvann og varmeanlegg.

Basket filterhusserien SF-IL-16, 22, 27 er sveisede rustfrie stålkonstruksjoner med sylindrisk form, flat bunn og hengslet lokk. Lokket er utstyrt med øyebolter og stjernehåndtaksmuttere for enkel betjening. Dette gjør det mulig å rengjøre filterhuset enkelt og uten verktøy. Husene i seriene SF-IL-09 og SF-IL-40 er utstyrt med bolter og stjernehåndtaksmutter. Husserien SF-IL-40 kan utstyres med DAVIT-åpning. Det store filterarealet gir høy kapasitet og lang oppholdstid. Innløpet og utløpet står i en linje, dette gjør filteret perfekt for installasjon i en rørledning uten albuer etc. På forespørsel installerer vi en differansetrykkmåler - valgfri med elektrisk kontakt.

TEKNISK DATA

Maks trykk (SF-IL-16, -22, -27)	10 bar
Maks trykk (SF-IL-09, -40)	16 bar
Maks temperatur	-10/+80°C
Material filterhus	AISI 304
Material pakning	FPM O-ring*1
Material mutter m. stjernehåndtak	Rustfritt stål A2
Material bolter	Rustfritt stål A2
Ventil / manometer	Rp 3/8" med plugg
Utløp (n4)	Rp 3/4" med plugg
Differansetrykkmåler (N5/N6)	Rp 1/4" med plugg
Filtreringsgrad*2	50, 100, 300, 500, 1000 µm

*1 Andre pakningsmaterialer er tilgjengelig på forespørsel

*2 Andre filtreringsgrader er tilgjengelig på forespørsel

KONSTRUKSJON

- Declaration of conformity acc. DGRL 2014/68/EU
- Classification acc. Art.4, Paragraph 3
- Approved for the operation with fluids only of group 2 (not dangerous)
- Higher Categories with TÜV classification are possible

DIMENSJONER

Forbehold om tekniske endringer • AL1035-06E • Flow kapasitet: vann og filtreringsgrad 100µm

VALGFRITT

Mulighet for å montere differansetrykkmåler på filterhus



