

# BM3 Systemrens

**BM3 Systemrens - Løser Jernoksid, kalk, fluss og annen avsetning. Finnes i flere varianter.**

Den unike BM3-formel med høy ytelse er enestående nyhet for blant annet servicerørleggere. Den utfører en utmerket rengjøringsresultat, og med bruk av BM3 test strips har man nøyaktig kontroll på rengjøringsnivået i anlegget.

BM3 er en fremste formel for bruk i samsvar med BS7593: 2006 Den hurtigvirkende formelen har utmerket egenskaper:

- Utmerket for fjerning av jernoksid
- Fjerning av kalk
- Kompatibel med alt spyle utstyr
- Fosfatfri formel - (Fosfat kan skade pumpelager)
- 500 ml flaske behandler et 100 liters system

Brukes sammen med et Boilermag magnetisk filter og BM1-inhibitor for å optimalisere beskyttelsen og varmeeffektiviteten.



## BM3 Prosedyre

- Doseringsnivå - bruk i en 0,5% konsentrasjon, dvs. en 500 ml flaske vil være tilstrekkelig for et 100 liters system, typisk for et hus med 2, 3 eller 4 soverom.
- Tilsett før system flush (er energibærer av dårlig kvalitet må det skylles ut først)
- Tilsett via Boilermag (eller annet) filter, eller via mater til ekspansjonstanken, eller for lukket systemer - via en radiator
- Sirkuler vanligvis i 1 time før du skylles ut av systemet. For eldre systemer med vedvarende problemer kan det være nødvendig å forlenge rengjøringscyklussen eller gjenta doseringen.
- Test med BM3 teststrimmel for å kontrollere riktig mengde
- Skyll systemet for å fjerne BM3 systemrens og avsetnings rester
- Test vannprøven for å sikre at BM3 Systemrens er fjernet helt fra systemet
- BM3 er klassifisert som et ikke-farlig stoff

NB! Bildet kan avvike fra virkeligheten.

