

Clage S5-U

Varenummer: 8031236

Praktisk minibereeder med en kapasitet på 5 liter som varmer vannet opptil 85 °C. Monteres diskre under vasken på eksempel kjøkken, utslagsvask på vaskerom eller garasje. Berederen bruker 2 kW på 230 V.

Clage S-minibereeder serien er minibereedere i toppklassen og imponerer med vedlikeholdsfri design og pålitelig varmtvannsleveranse. Med en kapasitet på 5 liter oppfyller denne minibereederen det krevende varmtvannsbehovet til en kjøkken vask. I motsetning til en gjennomstrømsvarmer lagrer disse minibereederne den respektive vannmengden og varmer den opp kontinuerlig for å sikre riktig vanntemperatur når vannet tappes.



- Minibereederen installeres direkte på et tappepunkt
- I sortimentet finnes det både minibereeder for montering over og under vask. Sjekk teknisk informasjon på modellene
- Varmer vannet fra 10 °C til 85 °C på cirka 15 minutter, avhengig av inngangstemperatur
- Temperaturkontroll på ca. 35 °C og 85 °C, som enkelt kan reguleres på selve enheten
- Mulighet for temperaturbegrensning ved 38 °, 55 °C eller 65 °C
- Trykkløs minibereeder
- G3/8" gjengetilkoblinger
- For at det ikke skal oppstå trykk i enheten må man kun montere minibereederen sammen med 3-rørs blandebatteri med åpent utløp
- Innvendig tank av polypropylen med resirkulerbar termisk isolasjon
- Automatisk frostsikring
- Strømkabel med støpsel 60-65 cm

Opplysningsplikt: Vann- og avløps installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 - Elektrisk installasjonsmateriell som er ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

() Varmtvannsproduksjon per minutt 0,3 l basert på 10 minutt oppvarmingstid på hele vanntanken fra eksempelvis temperaturøkning 10 °C til 65 °C (t = 55 K /min)*

Teknisk info

Modell	S5-U
Dimensjoner (h x b x d)	38 x 26 x 23 cm
Strøm	9 A
Effekt	2 kW

Spenning	[1~/ N / PE 220-240 V AC]
Tilkoblingstype	Stikkontakt
Betjening	Flertrinn med bryter
Vanntemperatur	35 - 85 °C
Maks. temperatur	85 °C
IP grad	IP 24
Energiklasse	A
Kapasitet	5 l
Vekt med full vanntank	8,5 kg
Monteringsart	Undervask
Oppvarmingshastighet	0,3 l/min