

# Clage S5-O

Varenummer: 8031238

**Praktisk minibereder med en kapasitet på 5 liter som varmer vannet opptil 85 °C. Passer perfekt over vasken til for eksempel et kjøkken, utslagsvask, på vaskerom eller garasje . Berederen bruker 2 kW på 230 V.**

Clage S-minibereder serien er miniberedere i toppklassen og imponerer med vedlikeholdsfri design og pålitelig varmtvannsleveranse. Med en kapasitet på 5 liter oppfyller denne miniberederen det krevende varmtvannsbehovet til en kjøkken vask. I motsetning til en gjennomstrømsvarmer lagrer disse miniberederne den respektive vannmengden og varmer den opp kontinuerlig for å sikre riktig vanntemperatur når vannet tappes.

- Miniberederen installeres direkte på et tappepunkt
- I sortimentet finnes det både minibereder for montering over og under vask. Sjekk teknisk informasjon på modellene
- Varmer vannet fra 10 °C til 85 °C på cirka 15 minutter, avhengig av inngangstemperatur
- Temperaturkontroll på ca. 35 °C og 85 °C, som enkelt kan reguleres på selve enheten
- Mulighet for temperaturbegrensning ved 38 °, 55 °C eller 65 °C
- Trykkløs minibereder
- G1/2" gjengetilkoblinger
- For at det ikke skal oppstå trykk i enheten må man kun montere miniberederen sammen med 3-rørs blandebatteri med åpent utløp
- Innvendig tank av polypropylen med resirkulerbar termisk isolasjon
- Automatisk frostsikring
- Strømkabel med støpsel 60-65 cm



*Opplysningsplikt: Vann- og avløps installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 - Elektrisk installasjonsmateriell som er ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.*

*(\*) Varmtvannsproduksjon per minutt 0,3 l basert på 10 minutt oppvarmingstid på hele vanntanken fra eksempelvis temperaturøkning 10 °C til 65 °C (t = 55 K/min)*

## Teknisk info

Modell	S5-O
Dimensjoner (h x b x d)	38 x 26 x 23 cm
Strøm	9 A
Effekt	2 kW

<b>Spenning</b>	[1~/ N / PE 220-240 V AC]
<b>Tilkoblingstype</b>	Stikkontakt
<b>Betjening</b>	Flertrinn med bryter
<b>Vanntemperatur</b>	35 - 85 °C
<b>Maks. temperatur</b>	85 °C
<b>IP grad</b>	IP 24
<b>Energiklasse</b>	A
<b>Kapasitet</b>	5 l
<b>Vekt med full vanntank</b>	8,5 kg
<b>Monteringsart</b>	Overvask
<b>Oppvarmingshastighet</b>	0,3 l/min