

Clage E-mini M7/SMB 6.5 kW/400V

Varenummer: 8031175

Denne gjennomstrømsvarmeren leveres som et komplett sett sammen med det trykkløse blandebatteriet SMB. Blandebatteriet er et togreps blandebatteri og leveres standard med en 16 cm lang svingbar tut for enkel montering over vask. Enheten leverer 3,7 liter vann per min. og har effektiv vannoppvarming med sine 6,5 kW/400 V.

M7/SMB er en prisgunstig løsning for oppvarming av vann på et tappested. Gjennomstrømsvarmeren er ventilert og må monteres med åpen utløpskran. M7/SMB er en ekte energisparer ved hver vask, den er kostnadseffektiv og enkel å installere. Den hydrauliske vannoppvarmingen skruer seg på automatisk når det kalde vannet passerer enheten og sørger for effektiv oppvarming.

M7/SMB serien passer perfekt til håndvask både i private boliger og offentlige bygg.

- Hydraulisk gjennomstrømsvarmer
- Kostnadseffektiv og rask installasjon
- Full varmekapasitet slås på automatisk
- Effektiv teknologi for en optimal vannstråle og økonomisk vannforbruk
- Det effektive varmesystemet IES med utskiftbare varmepatroner gir forlenget levetid og enkelt vedlikehold
- Må monteres sammen med 3-rørs blandebatteri
- Lufteinnsats for kranadapter M22/24 ved kranen medfølger
- Standard togreps blandebatteri
- Modellene er tilgjengelige som komplett sett med ulike blandebatteri for enkel installasjon
- M-serien monteres under vask, mens modell M/SMB leveres for montering over vask



Opplysningsplikt: Vann- og avløps installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 - Elektrisk installasjonsmateriell som er ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

() Varmtvannsproduksjonen kan bli begrenset for optimal temperaturøkning, innstillbar gjennom vannmengdejustering. Teknisk informasjon og beregninger tar utgangspunkt i inngangstemperatur på 15°C*

Teknisk info

Modell	M7/SMB
Dimensjoner (h x b x d)	13,5 x 18,6 x 8,7 cm
Strøm	16 A
Effekt	6,5 kW

Spenning	400
Tilkoblingstype	Fast installasjon
Maks. temperatur	40 °C
Min. strømningsmengde	2,4 l/min
Maks. strømningsmengde	3,7 l/min
Varmtvannsyttelse	3,7 l/min
IP grad	IP 25
Energiklasse	A