

Clage E-compact CEX / CSO

Varenummer: 8031197

Denne kraftfulle gjennomstrømsvarmeren har en maks. varmtvannsyttelse på 5,8 l/min. Enheten bruker 400 V og er innstillbar på enten 11 kW eller 13,5 kW for maksimal effekt. Den er både energi- og plassbesparende og følger med CSO blandebatteriet egnet for utslagsvask.

CEX / CSO en elektronisk gjennomstrømsvarmer for utslagsvask som sikrer en energieffektiv varmtvannsforsyning. Vannet varmes opp direkte til den forhåndsvalgte temperaturen mens det strømmer gjennom enheten. Temperaturen endres ved å trykke på en av knappene på LED panelet. Trinnløs strømstyring gir enheten i tillegg muligheten til å kun bruke så mye strøm som faktisk er nødvendig for å varme opp vannet til ønsket temperatur.

- Elektroniskstyrt gjennomstrømsvarmer
- Enkel montering for under vask (enheten har rørtussene opp)
- Trykknappbetjening med LED skjerm
- Temperaturstyring for nøyaktig temperaturregulering mellom 20 °C til 60 °C
- I komfortsonen mellom 35°C og 43 °C kan temperaturen reguleres med trinnvise hopp på 0,5°C for å garantere den beste opplevelsen
- Varmetrådsystemet IES sikrer lengre levetid, mindre kalkbelegg og er effektivt og enkelt å vedlikeholde
- Kan styre med nettbrett eller smarttelefon (fra iOS 9 / Android-OS 4.4). Dette krever FXE3 (C) adapter og smart kontroll appen
- Kompatibel med solcellesystem (tilførselstemperatur 60 °C)

Opplysningsplikt: Vann- og avløps installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 - Elektrisk installasjonsmateriell som er ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

() Varmtvannsproduksjonen kan bli begrenset for optimal temperaturøkning, innstillbar gjennom vannmengdejustering. Teknisk informasjon og beregninger tar utgangspunkt i inngangstemperatur på 15°C.*

() Den innstilte effekten (11,0 kW eller 13,5 kW) bestemmer verdiene for nominell strøm, kabeldiameter og varmtvannseffekt.*



Teknisk info

Modell	CEX / CSO
Dimensjoner (h x b x d)	29,4 x 17,7 x 10,4 cm

Strøm	16 eller 20 A
Effekt	11 eller 13,5 kW
Spenning	400
Tilkoblingstype	Fast installasjon
Betjening	Flertrinn med display
Vanntemperatur	20 - 60 °C
Maks. temperatur	60 °C
Min. strømningsmengde	2 l/min
Maks. strømningsmengde	5 l/min
Varmtvannsyttelse	4,8 eller 5,8 l/min
IP grad	IP 25
Energiklasse	A