

# Clage E-compact CFX-U 11/13.5 kW/400V

Varenummer: 8031206

**CFX-U er en smart og effektiv løsning til kjøkkenvasken.**  
Enheten følger med fjernkontroll som lar deg styre  
vanntemperaturen etter ønske. Med en  
strømningsmengde på 5 l/min og en forhåndsinnstillbar  
effekt på 11 kW eller 13,5 kW på 400V, leverer enheten  
varmt vann på en pålitelig måte.

CFX-U er en elektronisk gjennomstrømsvarmer som sikrer  
en effektiv varmtvannsforsyning. Vannet varmes opp direkte  
til den forhåndsvalgte temperaturen som bestemmes via  
fjernkontrollen.

**NB!** Husk å legg til [CSP6](#) perlator ved bestilling. Den er  
spesialtilpasset for CFX-U og resulterer i jevn og behagelig  
vannstråle!



- Elektroniskstyrt gjennomstrømsvarmer med bluetooth-fjernkontroll
- Enkel montering for under vask (enheten har rørtussene opp)
- Nøyaktig temperaturstyring mellom 20 °C og 60 °C med hjelp av TWIN TEMPERATURE Control TTC®
- I komfortsonen mellom 35°C og 43 °C kan temperaturen reguleres med trinnvise hopp på 0,5°C for å garantere den beste opplevelsen
- Installasjonen er forenklet med små dimensjoner og eksterne 3/8" tilkoblinger for uventilert eller ventilert installasjon
- Varmetrådsystemet IES® sikrer lengre levetid, mindre kalkbelegg og er effektivt og enkelt å vedlikeholde
- Multiple Power System MPS® lar deg bestemme maksimalt strømforbruk under førstegangsinstallasjonen på 11 eller 13,5 kW
- Koblingssett (T-stykke og fleksibel trykkslange) for vinkelventil er inkludert i leveransen
- Kan styre med nettbrett eller smarttelefon (fra iOS 9 / Android-OS 4.4). Dette krever FXE3 (C) adapter og smart kontroll appen
- Kompatibel med solcellesystem (tilførselsetemperatur 60 °C)

*Opplysningsplikt: Vann- og avløps installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 - Elektrisk installasjonsmateriell som er ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.*

(\*) Varmtvannsproduksjonen kan bli begrenset for optimal temperaturøkning, innstillbar gjennom vannmengdejustering. Teknisk informasjon og beregninger tar utgangspunkt i inngangstemperatur på 15°C.

(\*) Den innstilte effekten (11,0 kW eller 13,5 kW) bestemmer verdiene for nominell strøm, kabeldiameter og varmtvannseffekt.

## Teknisk info

Modell	CFX-U
Dimensjoner (h x b x d)	29,4 x 17,7 x 10,4 cm
Strøm	16 eller 20 A
Effekt	11 eller 13,5 kW
Spennin	[3~ / PE 380 – 415 V AC]
Tilkoblingstype	Fast installasjon
Betjening	Via fjernkontroll
Vanntemperatur	20 - 60 °C
Maks. temperatur	60 °C
Min. strømningsmengde	2 l/min
Maks. strømningsmengde	5 l/min
Varmtvannsytelse	4,8 eller 5,8 l/min
IP grad	IP 24
Energiklasse	A