

Clage E-compact CFX-U 11/13.5 kW/400V

Produktnummer: 8031206

CFX-U er en smart og effektiv løsning til kjøkkenvasken. Enheten følger med fjernkontroll som lar deg styre vanntemperaturen etter ønske. Med en strømningsmengde på 5 l/min og en forhåndsinnstillbar effekt på 11 kW eller 13,5 kW på 400V, leverer enheten varmt vann på en pålitelig måte.

CFX-U er en elektronisk gjennomstrømsvarmer som sikrer en effektiv varmtvannsforsyning. Vannet varmes opp direkte til den forhåndsvalgte temperaturen som bestemmes via fjernkontrollen.

NB! Husk å legg til [CSP6](#) perlator ved bestilling. Den er spesialtilpasset for CFX-U og resulterer i jevn og behagelig vannstråle!



- Elektroniskstyrt gjennomstrømsvarmer med bluetooth-fjernkontroll
- Enkel montering for under vask (enheten har rørtussene opp)
- Nøyaktig temperaturstyring mellom 20 °C og 60 °C med hjelp av TWIN TEMPERATURE Control TTC®
- I komfortsonen mellom 35°C og 43 °C kan temperaturen reguleres med trinnvise hopp på 0,5°C for å garantere den beste opplevelsen
- Installasjonen er forenklet med små dimensjoner og eksterne 3/8" tilkoblinger for uventilert eller ventilert installasjon
- Varmetrådsystemet IES® sikrer lengre levetid, mindre kalkbelegg og er effektivt og enkelt å vedlikeholde
- Multiple Power System MPS® lar deg bestemme maksimalt strømforbruk under førstegangsinstallasjonen på 11 eller 13,5 kW
- Koblingssett (T-stykke og fleksibel trykkslange) for vinkelventil er inkludert i leveransen
- Kan styre med nettbrett eller smarttelefon (fra iOS 9 / Android-OS 4.4). Dette krever FXE3 (C) adapter og smart kontroll appen
- Kompatibel med solcellesystem (tilførselstemperatur ≤ 60 °C)

Opplysningsplikt: Vann- og avløps installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 - Elektrisk installasjonsmateriell som er ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

() Varmtvannsproduksjonen kan bli begrenset for optimal temperaturøkning, innstillbar gjennom vannmengdejustering. Teknisk informasjon og beregninger tar utgangspunkt i inngangstemperatur på 15°C.*

() Den innstilte effekten (11,0 kW eller 13,5 kW) bestemmer verdiene for nominell strøm, kabel diameter og varmtvannseffekt.*

Clage

Modell	CFX-U
Dimensjoner (h x b x d)	29,4 x 17,7 x 10,4 cm
Strøm	16 eller 20 A

Effekt	11 eller 13,5 kW
Spenning	[3~ / PE 380 – 415 V AC]
Tilkoblingstype	Fast installasjon
Betjening	Via fjernkontroll
Vanntemperatur	20 – 60 °C
Maks. temperatur	60 °C
Min. strømningsmengde	2 l/min
Maks. strømningsmengde	5 l/min
Varmtvannsyttelse	4,8 eller 5,8 l/min
IP grad	IP 24
Energiklasse	A

Les mer om produktet her:

<https://www.klart-vann.no/product?number=8031206>