

# Clage minibereder 15 liter (under) 2.2 kW/230V

Varenummer: 8031242

**Miniberederen har en vannkapasitet på 15 liter og monteres diskre over vasken på eksempelvis en utslagsvask, garasje eller et vaskerom. Miniberederen kan levere varmt vann opp til 80 °C.**

Clage S-minibereder serien er miniberedere i toppklassen og imponerer med vedlikeholdsfree design og pålitelig varmtvannsleveranse. Med en kapasitet på 15 liter oppfyller denne miniberederen det krevende varmtvannsbehovet til en kjøkken vask. I motsetning til en gjennomstrømsvarmer lagrer disse miniberederne den respektive vannmengden og varmer den opp kontinuerlig for å sikre riktig vanntemperatur når vannet tappes.



- Korrosjonssikker og vedlikeholdsfree bereder
- Høykvalitets isolasjon som holder varmetapet på et minimum
- Temperaturkontroll på ca 5 °C til 80 °C
- Trykkløs 15 liters minibereder (trykkfast installasjon krever SGU sikkerhetspakke)
- G3/8" gjengetilkoblinger
- Må monteres sammen med 3-rørs blandebatteri med åpent utløp
- Kobbertanken gir deg muligheten til å gjøre berederen trykksatt med hjelp av ekstra utstyrspakke og da med 2-rørs blandebatteri
- Automatisk frostsikring
- Strømkabel med støpsel (~110cm)

*Opplysningsplikt: Vann- og avløps installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 - Elektrisk installasjonsmateriell som er ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.*

(\*) Varmtvannsproduksjon per minutt 0,5 l basert på 26 minutt oppvarmingstid på hele vanntanken fra eksempelvis temperaturøkning 15 °C til 70 °C ( $t = 55 \text{ K/min}$ )

## Teknisk info

Modell	S15-U
Dimensjoner (h x b x d)	45 x 30 x 29 cm
Strøm	10 A
Effekt	2,2 kW
Spanning	230
Tilkoblingstype	Stikkontakt
Betjening	Flertrinn med bryter

Vanntemperatur	5 - 80 °C
Maks. temperatur	80 °C
IP grad	IP 24
Energiklasse	A
Kapasitet	15 l
Vekt med full vanntank	22,5 kg
Monteringsart	Undervask