

Clage S30 Smart

Varenummer: 8031244

Kompakt varmtvannsbereder med en kapasitet på 30 liter og smart funksjon som lærer seg forbruksvanene dine. Berederen kan levere varmt vann opptil 75 °C og kommer med innebygd legionella program.

Clage S30 Smart er en kompakt varmtvannsbereder i toppklassen og imponerer med lavt strømforbruk og meget god hygiene takket være legionella program. Med en kapasitet på 30 liter klarer den å dekke et bredt varmtvannsbehov og passer perfekt til hytte og små leiligheter.

- Trykkfast og kompakt varmtvannsbereder med 30 liter kapasitet'
- G1/2" gjenetilkoblinger
- Varmetapet er minimert takket være høyverdig hardskum isolasjon
- Korrosjonssikker på grunn av spesialemaljert stålbeholder og magnesium beskyttet anode
- Termostat for overopphetingsbeskyttelse
- Programmerbar smart-funksjon som reduserer strømforbruket! Enheten måler brukerens vaner i 7 dager og tilpasser oppvarmingen av vannet deretter
- Høy hygienestandard takket være innovativt legionella program! Hvis vannet ikke når en temperatur på 65 °C i en periode på 14 dager, vil legionellafunksjonen slå seg på. Dette gjør at berederen varmer opp vannet til 70 °C og holder temperaturen stabilt i 120 minutter. Dette forebygger danning av legionella bakterier i berederen, som trives best i temperaturer mellom 15-50



Opplysningsplikt: Vann- og avløps installasjoner må installeres av rørlegger. Forskrift om elektrisk utstyr § 21 - Elektrisk installasjonsmateriell som er ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

() Varmtvannsproduksjon per minutt 0,6 l basert på 50 minutt oppvarmingstid på hele vanntanken fra eksempelvis temperaturøkning 15 °C til 60 °C (t = 45 K/min)*

Teknisk info

Modell	S30 Smart
Dimensjoner (h x b x d)	51 x 42 x 44,5 cm
Strøm	9 A
Effekt	2 kW
Spenning	[1~/ N / PE 220-240 V AC]
Tilkoblingstype	Stikkontakt
Betjening	Panel
Vanntemperatur	10 - 75 °C
Maks. temperatur	75 °C
IP grad	IP 24
Energiklasse	B
Kapasitet	30 l
Vekt med full vanntank	49 kg
Oppvarmingshastighet	0,6 l/min